

## SM SERIES


# メッシュLEDビジョン SMシリーズ

Mesh LED Vision - SM1 / SM3 / SM4

### “光を拡大するLEDランプを搭載”


平面でしか表現できなかった従来LEDビジョンの要素に加え、アーチやサークル、ウェーブなど様々な曲面に対応できるメッシュLEDビジョン。光を拡散するLEDランプを使用することで、より美しい表現を可能にしたモデル。

柔軟な仕様でクリエイティブな発想をサポート。  
都市景観、野外イベント、舞台演出など  
場所を選ばずに視覚効果を生み出します。




#### 自由自在に湾曲可能

アーチ、サークル、ウェーブなど、柔軟に折り曲げできるので、クリエイティブな発想で様々な場所に対応可能。




#### 簡単なメンテナンス

ブレイクポイント伝送に対応。LEDストライプの取り外しが可能に。様々なアイデアを実現します。



#### 高い透過率

高い透過率により、舞台照明やフォグ、レーザーなどがスクリーンを通過し、優れた視覚効果を生み出す。






#### パネル間的高速ロック

パネル間的高速ロックにより、大規模スクリーンの設置・解体が素早く簡単にできるから工具不要。




## 製品仕様

型 式 名									
	SM1			SM3			SM4		
ピクセルピッチ(mm) <small>※カスタマイズ可能</small>	37.5	56.25	75	37.5	56.25	75	37.5	56.25	75
ピクセル構成	1×SMD3535			3×SMD2727			4×SMD2727		
パネルサイズ(mm) <small>※カスタマイズ可能</small>	300×4800	450×7200	600×9600	300×4800	450×7200	600×9600	300×4800	450×7200	600×9600
パネル解像度(Pixel)	8×128			8×128			8×128		
パネルの重量(kg/m <sup>2</sup> )	6.5	3.2	2.5	6.5	3.2	2.5	6.5	3.2	2.5
輝 度(nits)	1500	1000	600	4800	2200	1200	6400	2800	1650
IP規格(前面/背面)	IP65			IP65			IP65		
透 過 率(%)	60	75	80	60	75	80	60	75	80
最大消費電力	300W/m <sup>2</sup>	100W/m <sup>2</sup>	50W/m <sup>2</sup>	640W/m <sup>2</sup>	280W/m <sup>2</sup>	160W/m <sup>2</sup>	650W/m <sup>2</sup>	290W/m <sup>2</sup>	162W/m <sup>2</sup>
視 野 角(水平/垂直)	140° / 110°			140° / 110°			140° / 110°		
動 作 温 度	-20~40℃			-20~40℃			-20~40℃		
主 電 源(W/m <sup>2</sup> )	AC100V~AC240V 50/60Hz			AC100V~AC240V 50/60Hz			AC100V~AC240V 50/60Hz		
入 力 電 圧	7.5V			12V			15V		
湿 度	10~90%			10~90%			10~90%		
寿 命	50,000 (hrs)			50,000 (hrs)			50,000 (hrs)		

基準適合・認証：   

デジタルサイネージの総合提案  
 ヤマトサイネージ

いーわ サイネージ  
 0120-18-3102